

GAINE THERMORETRACTABLE

IDENTIFICATION	VALEUR
Référence produit	AS-6ADH70
Lieu de fabrication	ALLEMAGNE
Matiere	Polyoléfine réticulée
Application	Encapsulation de câbles de détection HDC
Date de révision	28/01/2026



Cette gaine thermorétractable étanche résinée est idéale pour toutes les applications nécessitant une étanchéité parfaite entre le support et la gaine, tout en restant flexible et souple même après le rétreint. L'adhésif enduit sur toute la surface interne assure une protection totale contre l'humidité et une tenue mécanique supérieure entre le manchon cuivre et le câble

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Propriété	Spécification
Rétreint disponible	3:1 (Standard) et 4:1
Température d'utilisation	-55° à +110° C
Température de mise en place	> 110° C
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Flexibilité	Élevée (même après rétreint)
Homologation	UL 224

AVANTAGES ET PROTECTION

- **Étanchéité** : Couche de colle interne assurant une barrière hermétique contre l'eau et l'air.
- **Résistance UV** : Protection intégrée contre le rayonnement ultraviolet (sauf pour le modèle transparent).
- **Applications** : Idéale pour l'isolation de fils nus, l'encapsulation de câbles de détection HDC, et la terminaison de fils en milieu bâtiment basse consommation.
- **Adaptabilité** : Disponible en coupe personnalisée à vos mesures (ex: 70 mm).

CONTACTS & SERVICES

COORDONNÉES PRINCIPALES

SERVICE	CONTACT
Bureaux	125 Avenue Georges Guynemer 66100 Perpignan, France
Commercial	commercial@aeroxsense.com
Support technique	tech@aeroxsense.com

SERVICES INCLUS

SERVICES	DESCRIPTION
Étude de faisabilité	Calcul volume, nombre d'unités
Formation installation	Formation pose et maintenance
Support projet	Accompagnement bureau d'études