


Système d'extinction incendie par aérosol condensé

IDENTIFICATION	VALEUR
Référence produit	AS-R1 / AS-R2
Type de produit	Câble de détection thermique linéaire
Lieu d'assemblage	Perpignan, France



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ	TOLÉRANCE
Diamètre extérieur	3,2	mm	± 0,1
Type de construction	Câble coaxial blindé	-	-
Rayon de courbure minimum	80	mm	-
Poids linéique	23	g/m	± 5%
Conducteur central	Acier inoxydable 316L	-	-
Conducteur externe	Tresse acier inoxydable	-	-

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension nominale max	30 VAC, 42 VDC
Résistance linéique	0,05 Ω/ft (0,164 Ω/m)

CARACTÉRISTIQUES alarme

REPORT68	Température ambiante max	45°C	Température ALARME	68°C
REPORT185	Température ambiante max	152°C	Température ALARME	185°C

CONTACTS & SERVICES

COORDONNÉES PRINCIPALES

SERVICE	CONTACT
Bureaux	125 Avenue Georges Guynemer 66100 Perpignan, France
Commercial	commercial@aeroxsense.com
Support technique	tech@aeroxsense.com

SERVICES INCLUS

SERVICES	DESCRIPTION
Étude de faisabilité	Calcul volume, nombre d'unités
Formation installation	Formation pose et maintenance
Support projet	Accompagnement bureau d'études